

DAPRO[®] DF 677

ELEMENTIS

SPECIALTIES

水性消泡剂

产品特征

组成	聚硅氧烷乳液
外观	灰白至灰黄色不透明乳液
比重	1.0
粘度	1000 CPS / 1000 MPAS (Brookfield)

主要特性

DAPRO[®] DF 677 为一高性能消泡剂，适用于水性油墨。

添加量

DAPRO[®] DF 677 为一高效能的消泡剂。使用在涂料相关应用时，建议于研磨时添加，以确保完全且良好的分散。

建议以阶段性逐步加量的测试方法来确定最适添加量。若于调漆时添加可能会导致表面缺陷，请依据配方差异小心测试后使用。

使用方法

- 对全量添加 0.3 - 1.0 %。
- 使用前请先试验最适添加量。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅物质安全资料 (MSDS)。

储存条件

- 使用前请先搅拌均匀。
- 在一般条件下放置于密封罐内能储存至少 12 个月。
- 储存环境为 10 °C - 38 °C (50 °F - 100 °F) 。
- 低温时外观可能结冻，请放置于室温下待熔融，搅拌均匀后使用。
- 请依据工业卫生和安全规范操作使用。

包装

DAPRO[®] DF 677 可提供桶装与散装形式。请与您所在当地海名斯特殊化学的代表联系，选用适合当地的具体包装形式和包装重量。

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时仰赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Jan-14

有效期

DAPRO® DF 677 自生产日起, 保质期限为 24 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
www.uskeji.com

海名斯特殊化学

Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Lianyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis Specialties Inc.
62-1, Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698

India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.
Unit B, Ground Floor, Jaswanti
Landmark, Mehra Industrial Estate,
L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai
400 079, India
Tel: + 91 22 67421251
Fax: + 91 22 67421252