

DAPRO[®] DF 7073

ELEMENTIS

SPECIALTIES

水性消泡剂

产品特征

组成	疏水二氧化硅、水乳剂和矿物油的混合物
外观	灰白至灰黄色不透明液体
比重	0.95
粘度	2000 cps (Brookfield)

主要特性

DAPRO[®] DF 7073 为一水分散型泡沫控制剂，适用于建筑涂料应用。广泛使用于高 PVC 乳胶漆体系，在低浓度条件下能提供快速破泡性能。DAPRO[®] DF 7073 对光泽有轻微或甚至没有影响性。

使用方法

DAPRO[®] DF 7073 与涂料配方能展现极佳的相容性。添加在研磨或调漆阶段，于充足的剪切条件下，可提供适当的分散性以避免表面缺陷的产生。建议以阶段性逐步加量的测试方法来确定最适添加量。产品经长时间储存可能会有少许分层的状况发生，建议搅拌均匀一后使用，此外观对产品性能没有影响。

添加量

- 对全量添加 0.5 - 1.0 %。
- 使用前请先试验最适添加量。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅化学品安全技术说明书 (SDS)。

储存条件

- 使用前请先搅拌均匀。
- 在一般条件下放置于密封罐内能储存至少 24 个月。
- 储存环境为 10 °C - 38 °C (50 °F - 100 °F) 。
- 低温时外观可能结冻，请放置于室温下待熔融，搅拌均匀后使用。
- 请依据当地的工业卫生和安全规范操作使用。

包装

DAPRO[®] DF 7073 可提供桶装与散装形式。请与您所在当地海名斯特殊化学的代表联系，选用适合当地的具体包装形式和包装重量。

有效期

DAPRO® DF 7073 自生产日起, 保质期限为 24 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
www.uskeji.com

海名斯特殊化学

Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号邮编 201613
99, Lianyang Road,
Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road,
Hsinchu Industrial Park,
Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis S.E.A. (Malaysia) Sdn. Bhd.
(1095769-X)
62-1, Jalan Tasik Utama 5,
Medan Niaga Tasik Damai,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Wilayah Persekutuan, Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698

India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.
Unit B, Ground Floor,
Jaswanti Landmark,
Mehra Industrial Estate,
L.B.S Marg, Vikhroli (West),
Mumbai 400 079, India
Tel: + 91 22 67421251
Fax: + 91 22 67421252