

## Defom 3200

ELEMENTIS

SPECIALTIES

### 消泡剂

#### 产品介绍

Defom 3200 为不含硅酮高分子型消泡、脱泡剂，适用于溶剂型或无溶剂型体系。

#### 产品特征

组成	高分子聚合物，不含硅酮
外观	澄清液体
不挥发份	9 - 11 %
溶剂	脂肪族碳氢溶剂
比重	约 0.78

#### 应用领域

- 硝基漆
- 烘漆
- 酸固化涂料
- 封闭底漆
- 丙烯酸喷漆
- 环氧树脂涂料
- 不饱和聚酯涂料
- 溶剂型油墨

#### 主要特性

- 能抑制涂料因搅拌、泵送、涂装（喷涂、浸涂、淋涂）时所产生的气泡，亦能协助气泡自涂膜中逸离。
- 多孔性的底材如纸张、木材等，涂装时常造成空气残留在涂膜底部或内部，添加 Defom 3200 可以帮助底材的润湿，减少气泡的残留。
- 适用于不饱和聚酯涂料的抑泡与脱泡。
- 良好的润湿性，能帮助不饱和聚酯体系中气泡的逸离。

#### 使用方法

- 研磨前添加，可得最佳效果。
- 消泡剂必需充分分散在体系中。

#### 添加量

对全量添加 0.1 - 0.5 %。

#### 操作与安全

- Defom 3200 在清漆中，可能造成混浊现象，使用前请先试验相容性与再涂性。
- 本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。
- 本产品经长期储存后，外观可能会有色差变化呈微黄色或微红色，此变化不影响物料性能。

#### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

#### 包装

净重：160 kg / 25 kg

**DEUCHEM**  
ADDITIVE + RESIN  
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

[www.elementis-specialties-asia.com](http://www.elementis-specialties-asia.com)

B01 Mar-13

## 有效期

Defom 3200 自生产日起, 保质期限为 12 个月。

## 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴  
WWW.USKEJI.COM

## 海名斯特殊化学

**USA Head Office**  
**Elementis Specialties, Inc.**  
469 Old Trenton Road, East Windsor, NJ 08512, USA  
Tel.: +1 609 443 2500  
Fax.: +1 609 443 2422

**Asia Head Office China**  
德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613  
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

**Taiwan**  
德谦企业股份有限公司  
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号  
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan  
Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

**Malaysia**  
**Elementis Specialties Inc.**  
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga Tasik Damai, The Trillium, Lakefields, Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698