

Defom W-074

ELEMENTIS

SPECIALTIES

水性消泡剂

产品介绍

Defom W-074 为有机酯的矿物油系消泡剂，可提供优异的抑泡、消泡效果。

产品特征

组成	含有机酯的矿物油混合物
外观	乳黄色液体
不挥发份	95 - 97 %
比重	0.87 - 0.89

应用领域

- 乳液
- 水性粘合剂
- 造纸浆料

主要特性

- 具优异的抑泡和消泡性，能有效地抑制生产和涂布过程中气泡的产生，并对产生的气泡有较好的破灭能力。
- 在水中不分散。
- 不含烷基苯酚聚氧基醇类成份物。

使用方法

- 建议在生产的前阶段加入。如需在后阶段加入，应充分搅拌均匀。
- 储存长时间后可能有分层现象产生，应搅拌均匀后取用。

添加量

- 添加量视体系及需求而定。
- 一般为对全量添加 0.1 - 0.7 %。

储存与安全

本产品须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。

包装

净重：50 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B02 Mar-13

有效期

Defom W-074 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office
Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan
德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia
Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698