

## Disponer 9250

ELEMENTIS

SPECIALTIES

### 润湿分散剂

#### 产品介绍

Disponer 9250 为带酸基共聚物，对颜料及填充料具有极佳的润湿性，可有效降低涂料体系的粘度，提高颜料或填充料的含量。

#### 产品特征

组成	带酸基共聚物溶液
外观	黄色液体
不挥发份	48.5 - 51.5 %
溶剂	芳香族/丙二醇单甲醚乙酸酯
比重	1.01 - 1.05
折射率	1.449 - 1.454 (25°C)

#### 应用领域

- 丙烯酸聚氨酯
- 丙烯酸/胺基树脂
- 汽车修补漆
- 卷材涂料

#### 主要特性

- 润湿性极强的润湿分散剂，于涂料体系中可稳定无机颜料，如二氧化钛。此外于色浆的制备上可降低其粘度，提高颜料的含量。
- 不影响涂膜的黄变性。

#### 使用方法

- 研磨前添加，可得最佳效果。
- 与颜料一起分散，可得最佳效果。
- 以溶剂稀释后添加。
- 请试验最适添加量。

#### 添加量

- 对无机颜料添加：2 - 5 %。
- 对有机颜料添加：2 - 5 %。

#### 操作与安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤和眼睛。其他资料请参考物质安全资料表。

#### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 10°C 至 40°C。
- 低于 18°C 时，外观可能混浊或分离，请隔水加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。

#### 包装

净重：200 kg / 25 kg

**DEUCHEM**  
ADDITIVE + RESIN  
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

[www.elementis-specialties-asia.com](http://www.elementis-specialties-asia.com)

B01 Mar-12

## 有效期

Disponer 9250 自生产日起, 保质期限为 12 个月。

## 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴  
WWW.USKEJI.COM

## 海名斯特殊化学

**USA Head Office**  
**Elementis Specialties, Inc.**  
469 Old Trenton Road, East  
Windsor, NJ 08512, USA  
Tel.: +1 609 443 2500  
Fax.: +1 609 443 2422

**Asia Head Office China**  
德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613  
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,  
Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

**Taiwan**  
德谦企业股份有限公司  
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号  
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu  
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan  
Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

**Malaysia**  
**Elementis Specialties Inc.**  
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga  
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,  
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,  
Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698