

Levaslip 455

ELEMENTIS

SPECIALTIES

水性流平剂

产品介绍

Levaslip 455 为水油通用改性聚硅氧烷流平剂，能增进流平、平滑及防粘连的效果。

产品特征

组成	改性聚硅氧烷
外观	黄色至微琥珀色液体
不挥发份	48 - 52 %
溶剂	乙二醇单丁醚
比重	约 0.96
折射率	1.4311 - 1.4331 (25°C)

应用领域

- 溶剂型涂料
- 乳化型与水性涂料

主要特性

- 相容性佳，具有良好的再涂性。
- 增进涂面的平滑及抗划伤性，并能改善防粘连性。
- 促进涂膜流动及流平，消除涂膜橘皮、缩孔及刷痕等表面缺陷。
- 赋予涂膜柔细的触感。
- 使用于再涂体系，请先试验可行性。

使用方法

- 通常最后阶段加入后搅拌均匀。
- 使用前请预先试验最适添加量。

添加量

添加量视体系及需求而定，一般为对全量添加 0.1 - 0.5 %。

操作与安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其他资料请参考化学品安全技术说明书 (SDS)。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

包装

净重：25 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Mar-12

有效期

Levaslip 455 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
www.uskeji.com

海名斯特殊化学

Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路99号 邮编 201613
99, Lianyang Road,
Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路92号
92, Kuang-Fu North Road,
Hsinchu Industrial Park,
Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis S.E.A. (Malaysia) Sdn. Bhd.
(1095769-X)
62-1, Jalan Tasik Utama 5,
Medan Niaga Tasik Damai,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Wilayah Persekutuan, Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698

India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.
Unit B, Ground Floor,
Jaswanti Landmark,
Mehra Industrial Estate,
L.B.S Marg, Vikhroli (West),
Mumbai 400 079, India
Tel: + 91 22 67421251
Fax: + 91 22 67421252