

Levaslip W-461

ELEMENTIS

SPECIALTIES

水性流平剂

产品介绍

Levaslip W-461 为适用于水性及高极性溶剂体系，具平滑、耐摩擦、抗划伤、防止粘连的助剂。

产品特征

组成	改性聚硅氧烷
外观	半透明液体
不挥发份	77 - 82 %
溶剂	水
比重	约 0.98

应用领域

- 水性油墨与涂料
- 水性皮革涂饰液

主要特性

- 为非常高分子量的二甲基硅氧烷，可应用于各种水性油墨、乳胶漆及涂料体系，增进涂膜的平滑性、耐划伤性、耐摩擦性与防粘连性。
- 可应用于酒精或极性溶剂为主的体系中；其效果会因配方中溶剂组成、树脂体系及固体份而影响，因此建议在不同的条件下，均需试验其最适添加量。
- 在正常的用量下很少有再涂性的问题。一旦发生再涂性问题，建议在面漆中追加 Levaslip W-461，或以溶剂清洗涂膜，并以 1% 的清洁液，湿磨涂膜，室温干燥后再行涂装。

使用方法

因粘度高，建议先以水稀释后再使用，并充分搅拌均匀。

添加量

对全量添加 0.05 - 1.0 %。

操作与安全

本产品须小心操作，避免接触皮肤及眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

包装

净重：25 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B02 Mar-13

有效期

Levaslip W-461 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office
Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan
德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia
Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698