

## Levelol 495

ELEMENTIS

SPECIALTIES

### 流平剂

#### 产品介绍

Levelol 495 为一不含硅酮可再涂流平剂。

#### 产品特征

组成	丙烯酸酯共聚物
外观	无色至微黄色澄清液体
不挥发份	48 - 52 %
溶剂	二甲苯
比重	约 0.95
折射率	1.478 - 1.488 (25°C)

#### 应用领域

溶剂型涂料

#### 主要特性

- 改善涂膜的流动与流平性，兼具脱泡效果。
- 不含硅酮成份，使用在烘漆等体系不会影响涂膜的再涂性。
- 性质稳定，不易水解、逸离，具有优异的耐光性与抗老化性。
- 不会挥发，在硝基漆、丙烯酸喷漆等体系也有增塑效果。

#### 使用方法

使用前请先测试出最适当用量及相容性。

#### 添加量

添加量视涂料体系而定，一般对全量添加 0.2 - 1.0 %。

#### 操作与安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤和眼睛。其他资料请参考物质安全资料表。

#### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

#### 包装

净重：25 kg

**DEUCHEM**  
ADDITIVE + RESIN  
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

[www.elementis-specialties-asia.com](http://www.elementis-specialties-asia.com)

B01 Mar-13

### 有效期

Levelol 495 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

### 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴  
www.uskeji.com