

## Levelol 837

ELEMENTIS

SPECIALTIES

### 流平剂

#### 产品介绍

Levelol 837 为氟改性聚丙烯酸酯可再涂流平剂，提供优异流平性与底材润湿性。

#### 产品特征

组成	氟改性聚丙烯酸酯共聚物
外观	澄清至微浊液体
不挥发份	69.0 - 72.0 %
溶剂	二甲苯
比重	约 0.98
折射率	1.475 - 1.479 (25°C)

#### 应用领域

溶剂型涂料

#### 主要特性

- 为氟改性高分子型流平剂，具有优异的流平性及再涂性。
- 增进底材润湿及防止涂膜的缩孔、针孔、鱼眼等缺陷的产生，并获得最佳的流平性。
- 性质稳定不易水解，具有优异的耐光性与抗老化性，而且不挥发，因此于涂料体系除可增进流平性外，也具有增塑效果。
- 与多数涂料体系相容性佳。

#### 使用方法

使用前请先测试出最适当用量及涂料体系的相容性。

#### 添加量

添加量视涂料体系而定，一般对全量添加 0.1 - 0.5 %。

#### 操作与安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

#### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

#### 包装

净重：180 kg / 25 kg

**DEUCHEM**  
ADDITIVE + RESIN  
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

B02 Mar-13

### 有效期

Levelol 837 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

### 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴  
www.uskeji.com

海名斯特殊化学

---