

## Levelol W-469

ELEMENTIS

SPECIALTIES

### 水性润湿剂

#### 产品介绍

Levelol W-469 为硅酮类底材润湿剂，适用于水性体系。

#### 产品特征

组成	改性聚硅氧烷
外观	琥珀色液体
不挥发份	约 100 %
比重	约 1.02
粘度	约 40 cP (25°C)

#### 应用领域

- 水性涂料
- 水性油墨
- 水性皮革涂饰液

#### 主要特性

- 增进体系对底材的润湿性。
- 优异降低表面张力的性能，有效改善流动与流平兼具防止和消除缩孔的功效。
- 快速铺展与润湿。
- 不具滑感。

#### 使用方法

- 充分搅拌均匀。
- 储存低温或长时间后可能有分层或凝固现象产生，水浴加热至 30°C 以上，搅拌均匀后使用。

#### 添加量

对全量添加 0.01 - 0.5 %。

#### 操作与安全

本产品须小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

#### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 20°C 至 40°C。

#### 包装

净重：25 kg

**DEUCHEM**  
ADDITIVE + RESIN  
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

[www.elementis-specialties-asia.com](http://www.elementis-specialties-asia.com)

B02 Mar-13

## 有效期

Levelol W-469 自生产日起, 保质期限为 24 个月。

## 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴  
WWW.USKEJI.COM

### 海名斯特殊化学

#### USA Head Office

Elementis Specialties, Inc.  
469 Old Trenton Road, East  
Windsor, NJ 08512, USA  
Tel.: +1 609 443 2500  
Fax.: +1 609 443 2422

#### Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613  
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,  
Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

#### Taiwan

德谦企业股份有限公司  
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号  
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu  
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan  
Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

#### Malaysia

Elementis Specialties Inc.  
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga  
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,  
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,  
Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698