

NUOSPERSE® W-22

ELEMENTIS

SPECIALTIES

水性润湿分散剂

产品介绍

NUOSPERSE® W-22 为一高效水性颜料润湿分散剂, 可稳定颜料分散, 且避免结块与粘度改变。

产品特征

外观	澄清
颜色	琥珀色
pH 值	9.5 - 10.0 (1% 水溶液) (ASTM D1172)
每加仑重量	8.8
比重	1.06
粘度	560 - 960 (cps) (ASTM D2196)

应用领域

- 水性涂料与水性油墨
- 颜料分散或色浆
- 氧化铁、酞菁蓝、酞菁绿、苯酚颜料、喹吖啶酮、vat violets 与含铅颜料等分散

主要特性

- 快速润湿颜料
- 有机与无机颜料皆适用
- 增进研磨效率
- 最佳展色性
- 长效粘度稳定性
- 低起泡性
- 广泛的涂料相容性

使用方法

于颜料添加前加入分散至研磨浆中。

添加量

- 用于改善研磨浆料分散时的添加量为对配方总量添加 2%。
- 用于浓缩色浆时的添加量为对配方总量添加 10 - 15%。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料, 在使用该产品前请参阅相关的物质安全资料表 (MSDS)。

储存条件

- 远离热及火源。
- 避免结冻。

包装

NUOSPERSE® W-22 可提供桶装与散装形式, 请与您所在当地海名斯特殊化学的代表联系, 选用适合当地的具体包装形式和包装重量。

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意: 本文件所含资讯应当无误, 但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证, 包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意, 禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B02 Mar-13

有效期

NUOSPERSE® W-22 自生产日起, 保质期限为 48 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office
Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan
德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia
Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698