

## Adherent ADK

ELEMENTIS

SPECIALTIES

### 附着增进剂

#### 产品介绍

Adherent ADK 为增进复合油墨对 PET 材质附着性, 以及溶剂型涂料对层间附着和各种塑料、金属底材的附着性的添加剂。

#### 产品特征

组成	不含硅酮的高分子溶液
外观	微黄澄清至微浊液体
不挥发份	21 - 23 %
溶剂	乙酸丁酯
比重	约 0.930
折射率	1.415 - 1.425 (25°C)

#### 应用领域

凹版复合 PET 膜油墨 / 溶剂型涂料

#### 主要特性

- 油墨体系:
  - 极少的添加量, 即可增进复合油墨对 PET 材质附着性。
  - 适当的配方调整, 即可扩展普通轻包装油墨的通用性。
  - 相容性佳, 不影响印刷油墨的光泽及色浓度。
- 涂料体系:
  - 增进涂层之间的层间附着性。
  - 可适当提高对各种塑料、金属底材的附着性。

#### 使用方法

在研磨分散后期, 以原液方式高速搅拌添加。

#### 添加量

为对油墨全量添加 0.4 - 1.5 %, 使用前请先试验相容性。

#### 操作与安全

本产品含有溶剂, 须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其他资料请参考物质全资料表。

#### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 8°C 至 40°C, 若于低温长时间储存, 会有变浊及絮状物产生, 请先搅拌均匀后再使用。

#### 包装

净重: 25 kg

**DEUCHEM**  
ADDITIVE + RESIN  
海名斯·德谦

请注意: 本文件所含资讯应当无误, 但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证, 包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意, 禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

[www.elementis-specialties-asia.com](http://www.elementis-specialties-asia.com)

B01 Mar-13

## 有效期

Adherent ADK 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

## 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴  
WWW.USKEJI.COM

### 海名斯特殊化学

**USA Head Office**  
Elementis Specialties, Inc.  
469 Old Trenton Road, East  
Windsor, NJ 08512, USA  
Tel.: +1 609 443 2500  
Fax.: +1 609 443 2422

**Asia Head Office China**  
德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613  
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,  
Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

**Taiwan**  
德谦企业股份有限公司  
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号  
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu  
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan  
Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

**Malaysia**  
Elementis Specialties Inc.  
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga  
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,  
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,  
Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698