

## Adherent APW

ELEMENTIS

SPECIALTIES

### 附着增进剂

#### 产品介绍

Adherent APW 为增进涂料对金属颜料表面粘着及附着的添加剂。

#### 产品特征

组成	不含聚硅氧烷的高分子化合物
外观	微黄色澄清液体
不挥发份	58 - 62 %
溶剂	二甲苯
比重	1.01 - 1.03
酸价	10 - 25 mg KOH/g

#### 应用领域

- 铝粉漆涂料体系
- 丙烯酸涂料体系

#### 主要特性

- 显著提高铝浆在涂料及油墨中的粘结性，使铝粉不易脱落。
- 改善金属涂层的层间附着性。
- 与丙烯酸树脂或醇酸树脂的烘漆混合，可增进涂膜延展性与耐冲击性。

#### 使用方法

- 做为树脂改性时，视情况试验适用性。
- 涂料安定性、添加量过高皆会影响 Adherent APW 性能，请于使用前先试验。

#### 添加量

当添加剂使用时，约对全量添加 2 - 5 % 于底漆金属漆中。

#### 操作与安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

#### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

#### 包装

净重：200 kg / 25 kg

**DEUCHEM**  
ADDITIVE + RESIN  
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

[www.elementis-specialties-asia.com](http://www.elementis-specialties-asia.com)

B02 Mar-12

## 有效期

Adherent APW 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

## 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴  
www.uskeji.com

## 海名斯特殊化学

**USA Head Office**  
**Elementis Specialties, Inc.**  
469 Old Trenton Road, East  
Windsor, NJ 08512, USA  
Tel.: +1 609 443 2500  
Fax.: +1 609 443 2422

**Asia Head Office China**  
德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613  
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,  
Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

**Taiwan**  
德谦企业股份有限公司  
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号  
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu  
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan  
Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

**Malaysia**  
**Elementis Specialties Inc.**  
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga  
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,  
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,  
Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698