DeuRheo 556S

ELEMENTIS SPECIALTIES

流变助剂

产品介绍

DeuRheo 556S 为一可提高涂膜中金属颜料定向效果的乙烯-醋酸乙烯共聚物蜡分散液。

产品特征

组成	乙烯-醋酸乙烯共聚物
外观	白色流动浆状
不挥发份	5.5 - 6.5 %
溶剂	乙酸正丁酯／二甲苯／正丁醇
比重	约 0.88

应用领域

铝粉漆

主要特性

- 提高金属颜料的定向效果，如铝粉、云母珠光粉等。
- 增强金属漆的闪光效果。
- 减缓颜料在容器中的沉降。

使用方法

- 使用前先将 DeuRheo 556S 高速搅拌 15 - 30 分，过滤后使用。
- DeuRheo 556S 须在 CAB（醋丁纤维素）之前添加。
- 特别建议：如与树脂一同混合分散可以达到较好的分散效果。
- **添加量**

对铝浆添加 80 - 150 %，使用前请先试验最适添加量。

操作与安全

- 若遇蜡浆密闭不严所产生的干涸、结皮、结块等现象，需将此干涸部份去除，以免造成分散困难。
- 使用前请先试验与涂料体系的相容性。
- 本产品由于触变性高，储存时可能发现上下粘度不均匀，此系正常现象，使用前请搅拌均匀，并尽可能整桶使用。
- 本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛。其他资料请参考化学品安全技术说明书（SDS）。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0℃至 40℃（需回复至 25℃ 方可使用）。
- 盛放产品的容器不能直接受到热辐射。

包装

净重：50／165 kg

涂料解决方案的伙伴 www.uskeji.com

DEUCHEM ADDITIVE+RESIN 海名斯・德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时仰赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及／或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。 www.elementis-specialties-asia.com B03 Apr-15

有效期

DeuRheo 556S 自生产日起，保质期限为 12 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001／9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
www.uskeji.com

海名斯特殊化学

Asia Head Office China
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号邮编 201613
99, Lianyang Road,
Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.:+86 21 57740348
Fax.:+86 21 57743563

Taiwan
德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road,
Hsinchu Industrial Park,
Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.:+886 3 5984035
Fax.:+886 3 5983301

Malaysia
Elementis S.E.A. (Malaysia) Sdn. Bhd.
(1095769-X)
62-1, Jalan Tasik Utama 5,
Medan Niaga Tasik Damai,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Wilayah Persekutuan, Malaysia
Tel.:+603-9054 6690
Fax.:+603-9054 6698

India
Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.
Unit B, Ground Floor,
Jaswanti Landmark,
Mehra Industrial Estate,
L.B.S Marg, Vikhroli (West),
Mumbai 400 079, India
Tel.:+ 91 22 67421251
Fax.:+ 91 22 67421252